
Страница: 1 из 3

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net Сайт: www.best-light.net

ССП ІР65

BEST CCП NC IP65 - это промышленные светодиодные светильники внутреннего освещения, применяемые для освещения помещений, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Являются аналогами накладных светильников типов ЛСП, ЛПП и Айсберг.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника **BEST CCП NC IP65** выполнен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета и снабжен специальными замками для крепления рассеивателя.

Светильник комплектуются прозрачным или опаловым рассеивателем на выбор. Рассеиватели изготавливаются из стабилизированного полистирола, не подвержены пожелтению от UV-излучения и устойчивы ко внешним воздействиям.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

5000-5500 стандарт Цветовая температура, К 3000-6500 под заказ 80 Ra стандарт Индекс цветопередачи CRI до 98 под заказ Класс энергоэффективности A++176-264 АС 50+/- 10%Гц Напряжение питания, В Коэффициент мощности драйвера Стандарт: 0,97 Пульсация светового потока светильника Стандарт: < 2% Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 П Группа условий эксплуатации в части воздействия М1 механических факторов внешней среды по ГОСТ Класс защиты от поражения электрическим током Степень защиты **IP65** УХЛ4 стандарт Вид климатического исполнения УХЛ2 под заказ +1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП Температура эксплуатации -40...+40 °C под заказ

Страница: 2 из 3

ооо нпо "Бэст"

производство LED светильников



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net Сайт: www.best-light.net

 Тип КСС
 Д

 Угол обзора 2Q1/2
 120°

Габаритные размеры, мм 1260x160x100

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

| Артикул | Наименование | Оптическая часть | Световой поток | Дополнительно | Гарантия |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| N030CN003010201 | BEST CCII IP65 NC 30 | ПС матовый | 2667 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N030CN002010201 | BEST CCΠ IP65 NC 30 | ПС матовый | 2617 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N030CN003010101 | BEST CCII IP65 NC 30 | ПС прозрачный | 3236 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N030CN0030102XX | BEST ССП IP65 NC 30 | ПС матовый | 2667 Lm | Без опций | 3 года |
| N030CN0020101XX | BEST CCII IP65 NC 30 | ПС прозрачный | 3175 Lm | Без опций | 3 года |
| N030CN0030101XX | BEST CCΠ IP65 NC 30 | ПС прозрачный | 3236 Lm | Без опций | 3 года |
| N030CN002010101 | BEST CCII IP65 NC 30 | ПС прозрачный | 3175 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N030CN0020102XX | BEST CCII IP65 NC 30 | ПС матовый | 2617 Lm | Без опций | 3 года |
| N035CN0030302XX | BEST CCII IP65 NC 35 | ПС матовый | 3045 Lm | Без опций | 3 года |
| N035CN0030301XX | BEST CCII IP65 NC 35 | ПС прозрачный | 3695 Lm | Без опций | 3 года |
| N035CN0020302XX | BEST CCII IP65 NC 35 | ПС матовый | 2986 Lm | Без опций | 3 года |
| N035CN002030201 | BEST CCII IP65 NC 35 | ПС матовый | 2986 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N035CN003030201 | BEST CCII IP65 NC 35 | ПС матовый | 3045 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N035CN002030101 | BEST CCΠ IP65 NC 35 | ПС прозрачный | 3623 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N035CN003030101 | BEST CCII IP65 NC 35 | ПС прозрачный | 3695 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N035CN0020301XX | BEST CCΠ IP65 NC 35 | ПС прозрачный | 3623 Lm | Без опций | 3 года |
| N036CN003020101 | BEST CCII IP65 NC 36 | ПС прозрачный | 3929 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N036CN003020201 | BEST ССП IP65 NC 36 | ПС матовый | 3239 Lm | Аварийный блок | 3 года |

Страница: 3 из 3

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net Сайт: www.best-light.net

| Артикул | Наименование | Оптическая часть | Световой поток | Дополнительно | Гарантия |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| N036CN002020201 | BEST CCII IP65 NC 36 | ПС матовый | 3177 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N036CN0020201XX | BEST CCΠ IP65 NC 36 | ПС прозрачный | 3855 Lm | Без опций | 3 года |
| N036CN002020101 | BEST CCΠ IP65 NC 36 | ПС прозрачный | 3855 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N036CN0020202XX | BEST CCΠ IP65 NC 36 | ПС матовый | 3177 Lm | Без опций | 3 года |
| N036CN0030202XX | BEST CCII IP65 NC 36 | ПС матовый | 3239 Lm | Без опций | 3 года |
| N036CN0030201XX | BEST ССП IP65 NC 36 | ПС прозрачный | 3929 Lm | Без опций | 3 года |
| N040CN0030201XX | BEST CCII IP65 NC 40 | ПС прозрачный | 4623 Lm | Без опций | 3 года |
| N040CN002020201 | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС матовый | 3738 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N040CN0020202XX | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС матовый | 3738 Lm | Без опций | 3 года |
| N040CN003020101 | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС прозрачный | 4623 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N040CN003020201 | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС матовый | 3810 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N040CN002020101 | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС прозрачный | 4535 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N040CN0030202XX | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС матовый | 3810 Lm | Без опций | 3 года |
| N040CN0020201XX | BEST ССП IP65 NC 40 | ПС прозрачный | 4535 Lm | Без опций | 3 года |
| N050CN003040201 | BEST CCII IP65 NC 50 | ПС матовый | 4350 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N050CN0020402XX | BEST CCII IP65 NC 50 | ПС матовый | 4266 Lm | Без опций | 3 года |
| N050CN003040101 | BEST CCII IP65 NC 50 | ПС прозрачный | 5278 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N050CN002040201 | BEST ССП IP65 NC 50 | ПС матовый | 4266 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N050CN0030402XX | BEST CCII IP65 NC 50 | ПС матовый | 4350 Lm | Без опций | 3 года |
| N050CN0020401XX | BEST ССП IP65 NC 50 | ПС прозрачный | 5176 Lm | Без опций | 3 года |
| N050CN0030401XX | BEST ССП IP65 NC 50 | ПС прозрачный | 5278 Lm | Без опций | 3 года |
| N050CN002040101 | BEST ССП IP65 NC 50 | ПС прозрачный | 5176 Lm | Аварийный блок | 3 года |