**BEST OFFICE LONG IP54**

BEST OFFICE LONG CLASS IP54 - это специальная модификация серии накладных светодиодных светильников **BEST OFFICE LONG IP54**, предназначенная для освещения в помещениях образовательной сферы, где требуется повышенная защита приборов от воздействий влаги и пыли.

Светильники являются отличной альтернативой растровым светильникам типа ЛПО 2x18, 2x36 и 2x48.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Корпус светильника изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм, снабжен уплотнительной резинкой и специальным сальником, а так же покрыт порошковой краской белого цвета.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	3940
Индекс цветопередачи CRI	90 Ra
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц Premium: 150-280 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97 Premium: ~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2% Premium: < 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	1200x180x48

2 РАССЕЙВАТЕЛЯ ТИПА "МИКРОПРИЗМА" НА ВЫБОР

Внимание! Ниже приведены рассеиватели из оптического полистирола для стандартных комплектаций . Для заказа светильника с нестандартным рассеивателем (другой рисунок или материал) вам следует сообщить об этом менеджеру или указать в комментарии к заказу. Учтите, что цены на светильники с нестандартными рассеивателями могут отличаться от базовых комплектаций.

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников





Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

ПС прозрачный




Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой.

Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания - 91%.

ПС матовый



Опаловый рассеиватель текстурированный мелкой вогнутой сеткой.

Придает равномерность свечения поверхности.

Коэффициент светопропускания - 75%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N030LI0391106XX	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Без опций	3 года
N030LI039110601	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Аварийный блок	3 года
N030LI039110501	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Аварийный блок	3 года
N030LI0391105XX	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Без опций	3 года
N048LI039050601	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС матовый	4116 Lm	Аварийный блок	3 года
N048LI039050501	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС прозрачный	4994 Lm	Аварийный блок	3 года
N048LI0390505XX	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС прозрачный	4994 Lm	Без опций	3 года
N048LI0390506XX	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС матовый	4116 Lm	Без опций	3 года
P030LI039110501	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС прозрачный	3615 Lm	Аварийный блок	5 лет
P030LI0391105XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС прозрачный	3615 Lm	Без опций	5 лет
P030LI0391106XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС матовый	2979 Lm	Без опций	5 лет
P030LI039110601	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС матовый	2979 Lm	Аварийный блок	5 лет
P048LI0390906XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС матовый	4563 Lm	Без опций	5 лет
P048LI039090601	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС матовый	4563 Lm	Аварийный блок	5 лет
P048LI0390905XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС прозрачный	5536 Lm	Без опций	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников




Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P048LI039090501	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС прозрачный	5536 Lm	Аварийный блок	5 лет