



BEST BOX-X NANO С КОНСОЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

BEST BOX-X nano - это компактные промышленные светодиодные светильники с консольным креплением, предназначенным для монтажа на опору, с диаметром трубы до 55 мм.

Применяются для уличного освещения объектов различных типов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника представляет собой профиль из анодированного алюминия со стальными торцевыми крышками, предотвращающими образование наледи. Анодированный алюминий обеспечивает легкость светильника, не подвержен коррозии и обладает превосходной теплопроводностью для охлаждения компонентов.



Светильник комплектуется прозрачным или матовым рассеивателем из экологически чистого и пожаробезопасного поликарбонатного стекла, устойчивого к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Эффективность светового потока светильника, Лм/Вт	135
Напряжение питания, В	150-280 AC 50+- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	< 1%
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ	M1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65



Вид климатического исполнения

Температура эксплуатации

Тип КСС

Угол обзора 2Q1/2

Защита от короткого замыкания

Активный корректор мощности

ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

Защита от превышения напряжения на входе до 380 В

Защита от перегрева (Термозащита)

Грозозащита

Клапан выравнивания давления IP68

Габаритные размеры, мм

Гарантийный срок эксплуатации, лет

УХЛ1

-65...+55 °C

Д

120°

+

+

+

Под заказ


Под заказ

Под заказ


+

Lx106x56

3

2 РАССЕИВАТЕЛЯ НА ВЫБОР**ПК прозрачный**

Прозрачный гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 3 мм. Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания - 94%.**ПК матовый**

Опаловый гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 2 мм. Придает равномерность свечения поверхности и не желтеет.

Коэффициент светопропускания - 88%.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N100NA1030907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12497 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100NA1030900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13392 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100NA1020900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13096 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100NA1020907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12221 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N025NA1021100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3306 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N025NA1021107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3085 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N025NA1031100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3380 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N025NA1031107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3154 Lm	Консоль Ø55мм	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N050NA1030907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6308 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N050NA1020900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N050NA1020907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6170 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N050NA1030900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N075NA1020900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	9917 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N075NA1030900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	10139 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N075NA1030907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9462 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N075NA1020907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9255 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100ND1020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК прозрачный	13223 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100ND1020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК матовый	12340 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100ND1030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК прозрачный	13519 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N100ND1030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК матовый	12616 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N150ND1020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК прозрачный	19835 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N150ND1030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК прозрачный	20278 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N150ND1020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК матовый	18510 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N150ND1030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК матовый	18924 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N200ND1020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК матовый	24443 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N200ND1030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК матовый	24995 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N200ND1020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК прозрачный	26193 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N200ND1030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК прозрачный	26784 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N050ND1031100XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N050ND1031107XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК матовый	6308 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N050ND1021107XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК матовый	6170 Lm	Консоль Ø55мм	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N050ND1021100XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Консоль Ø55мм	3 года