
**BEST BOX-X LITE С КОНСОЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

**BEST BOX-X lite** - это промышленные светодиодные светильники с консольным креплением, применяемые для уличного освещения объектов различных типов.

Image not found or type unknown

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Светильник имеет корпус из не подверженного коррозии анодированного алюминия с крышками из алюминиевого сплава. Это позволяет светильникам прогреваться более равномерно, что повышает их теплоотдачу и препятствует образованию наледи.

Светильник комплектуется консольным креплением, предназначенным для его монтажа на опору с трубой до 55 мм в диаметре.


Светильник комплектуется прозрачным или матовым рассеивателем из экологически чистого и пожаробезопасного поликарбонатного стекла, устойчивого к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)**


Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Эффективность светового потока светильника, Лм/Вт	129
Напряжение питания, В	150-280 AC 50+- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	< 1%
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ	M1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации	-65...+55 °С



Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Защита от короткого замыкания	+
Активный корректор мощности	+
ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц	+
Защита от превышения напряжения на входе до 380 В	+
Защита от перегрева (Термозащита)	Под заказ
Грозозащита	Под заказ
Клапан выравнивания давления IP68	+
Габаритные размеры, мм	Lx194x72
Гарантийный срок эксплуатации, лет	3

**2 РАССЕЙВАТЕЛЯ НА ВЫБОР****ПК прозрачный**

Прозрачный гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 3 мм. Практически не снижает плотность светового потока.

**Коэффициент светопропускания - 94%.****ПК матовый**

Опаловый гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 2 мм. Придает равномерность свечения поверхности и не желтеет.


**Коэффициент светопропускания - 88%.**

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N120221031000XX	BEST BOX-X LITE 120	ПК прозрачный	16603 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N120221031007XX	BEST BOX-X LITE 120	ПК матовый	15494 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N120221021000XX	BEST BOX-X LITE 120	ПК прозрачный	16254 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N120221021007XX	BEST BOX-X LITE 120	ПК матовый	15168 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N180221031000XX	BEST BOX-X LITE 180	ПК прозрачный	24904 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N180221021007XX	BEST BOX-X LITE 180	ПК матовый	22753 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N180221031007XX	BEST BOX-X LITE 180	ПК матовый	23240 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N180221021000XX	BEST BOX-X LITE 180	ПК прозрачный	24381 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N240221031007XX	BEST BOX-X LITE 240	ПК матовый	30987 Lm	Консоль Ø55мм	3 года

**ООО НПО "БЭСТ"**

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,  
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N240221031000XX	BEST BOX-X LITE 240	ПК прозрачный	33206 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N240221021000XX	BEST BOX-X LITE 240	ПК прозрачный	32509 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N240221021007XX	BEST BOX-X LITE 240	ПК матовый	30337 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N060221031007XX	BEST BOX-X LITE 60	ПК матовый	7747 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N060221031000XX	BEST BOX-X LITE 60	ПК прозрачный	8301 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N060221021007XX	BEST BOX-X LITE 60	ПК матовый	7584 Lm	Консоль Ø55мм	3 года
N060221021000XX	BEST BOX-X LITE 60	ПК прозрачный	8127 Lm	Консоль Ø55мм	3 года