

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BEST ССП-04 MINI



BEST ЦСП-04 mini - это компактные накладные светодиодные светильники внутреннего освещения эконом класса, предназначенные для монтажа на потолки и другие плоские поверхности.

Светильники характерны простотой установки, низким энергопотреблением и являются отличной альтернативой растровым светильникам типов ЛПО 1x18.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника представляют собой подложку из листовой стали толщиной 0,5 мм, две торцевые крышки белого цвета из ударопрочного полистирола и рассеиватель из прозрачного полистирола, изготовленный методом экструзии.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 Ra под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	В зависимости от установленного ИПС
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °C
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	650x58x95
Масса не более, кг	0,8

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях с температурой от +1 °C, по заказу могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
---------	--------------	------------------	----------------	---------------	----------