


**СВЕТИЛЬНИК LED 595 4000K**

BEST OFFICE CLASS IP40 - это специальная модификация серии универсальных светодиодных светильников [BEST OFFICE IP40](#), предназначенная для освещения помещений образовательной сферы по всем нормам СанПиН.

Светильники являются отличной альтернативой растровым светильникам типов ЛПО и ЛВО 4x18.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской белого цвета. Он оснащен специальной подвижной кромкой, благодаря которой светильник может использоваться как в накладном варианте, так и встраиваться в потолок типа АРМСТРОНГ.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)


Цветовая температура, К	3940
Индекс цветопередачи CRI	90 Ra
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц Premium: 150-280 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97 Premium: ~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2% Premium: < 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	595x595x40
Масса не более, кг	3,0

2 РАССЕИВАТЕЛЯ ТИПА "МИКРОПРИЗМА" НА ВЫБОР

Внимание! Ниже приведены рассеиватели из оптического полистирола для стандартных комплектаций. Для заказа светильника с нестандартным рассеивателем (другой рисунок или материал) вам следует сообщить об этом менеджеру или указать в комментарии к заказу. Учтите, что цены на светильники с




нестандартными рассеивателями могут отличаться от базовых комплектаций.

ПС прозрачный

Прозрачный
рассеиватель,
текстурированный
мелкой выпуклой
сеткой.
Практически не
снижает плотность
светового потока.

Коэффициент светопропускания - 91%.

ПС матовый

Опаловый
рассеиватель
текстурированный
мелкой вогнутой
сеткой.
Придает
равномерность
свечения поверхности.

Коэффициент светопропускания - 75%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N030OS039110501	BEST OFFICE CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Аварийный блок	3 года
N030OS0391106XX	BEST OFFICE CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Без опций	3 года
N030OS0391105XX	BEST OFFICE CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Без опций	3 года
N030OS039110601	BEST OFFICE CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Аварийный блок	3 года
N036OS039110601	BEST OFFICE CLASS 36	ПС матовый	3264 Lm	Аварийный блок	3 года
N036OS0391105XX	BEST OFFICE CLASS 36	ПС прозрачный	3960 Lm	Без опций	3 года
N036OS039110501	BEST OFFICE CLASS 36	ПС прозрачный	3960 Lm	Аварийный блок	3 года
N036OS0391106XX	BEST OFFICE CLASS 36	ПС матовый	3264 Lm	Без опций	3 года
N048OS039050501	BEST OFFICE CLASS 48	ПС прозрачный	5074 Lm	Аварийный блок	5 лет
N048OS039050601	BEST OFFICE CLASS 48	ПС матовый	4182 Lm	Аварийный блок	5 лет
N048OS0390505XX	BEST OFFICE CLASS 48	ПС прозрачный	5074 Lm	Без опций	5 лет
N048OS0390506XX	BEST OFFICE CLASS 48	ПС матовый	4182 Lm	Без опций	5 лет
P030OS0391206XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС матовый	3016 Lm	Без опций	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P030OS0391205XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС прозрачный	3659 Lm	Без опций	5 лет
P030OS039120601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС матовый	3016 Lm	Аварийный блок	5 лет
P030OS039120501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС прозрачный	3659 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036OS0390505XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС прозрачный	4397 Lm	Без опций	5 лет
P036OS0390506XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС матовый	3624 Lm	Без опций	5 лет
P036OS039050501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС прозрачный	4397 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036OS039050601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС матовый	3624 Lm	Аварийный блок	5 лет
P048OS0390505XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС прозрачный	5868 Lm	Без опций	5 лет
P048OS039050601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС матовый	4836 Lm	Аварийный блок	5 лет
P048OS0390506XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС матовый	4836 Lm	Без опций	5 лет
P048OS039050501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС прозрачный	5868 Lm	Аварийный блок	5 лет