

**ССП IP65**

BEST ССП NC IP65 - это промышленные светодиодные светильники внутреннего освещения, применяемые для освещения помещений, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Являются аналогами накладных светильников типов ЛСП, ЛПП и Айсберг.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Корпус светильника **BEST ССП NC IP65** выполнен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета и снабжен специальными замками для крепления рассеивателя.

Светильник комплектуется прозрачным или опаловым рассеивателем на выбор. Рассеиватели изготавливаются из стабилизированного полистирола, не подвержены пожелтению от UV-излучения и устойчивы ко внешним воздействиям.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания, В	176-264 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2%
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ	M1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ4 стандарт УХЛ2 под заказ
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП -40...+40 °С под заказ

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Тип КСС

Д

Угол обзора 2Q1/2

120°

Габаритные размеры, мм

1260x160x100

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N030CN003010201	BEST ССП IP65 NC 30	ПС матовый	2667 Lm	Аварийный блок	3 года
N030CN002010201	BEST ССП IP65 NC 30	ПС матовый	2617 Lm	Аварийный блок	3 года
N030CN003010101	BEST ССП IP65 NC 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Аварийный блок	3 года
N030CN0030102XX	BEST ССП IP65 NC 30	ПС матовый	2667 Lm	Без опций	3 года
N030CN0020101XX	BEST ССП IP65 NC 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Без опций	3 года
N030CN0030101XX	BEST ССП IP65 NC 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Без опций	3 года
N030CN002010101	BEST ССП IP65 NC 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Аварийный блок	3 года
N030CN0020102XX	BEST ССП IP65 NC 30	ПС матовый	2617 Lm	Без опций	3 года
N035CN0030302XX	BEST ССП IP65 NC 35	ПС матовый	3045 Lm	Без опций	3 года
N035CN0030301XX	BEST ССП IP65 NC 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Без опций	3 года
N035CN0020302XX	BEST ССП IP65 NC 35	ПС матовый	2986 Lm	Без опций	3 года
N035CN002030201	BEST ССП IP65 NC 35	ПС матовый	2986 Lm	Аварийный блок	3 года
N035CN003030201	BEST ССП IP65 NC 35	ПС матовый	3045 Lm	Аварийный блок	3 года
N035CN002030101	BEST ССП IP65 NC 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Аварийный блок	3 года
N035CN003030101	BEST ССП IP65 NC 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Аварийный блок	3 года
N035CN0020301XX	BEST ССП IP65 NC 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Без опций	3 года
N036CN003020101	BEST ССП IP65 NC 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Аварийный блок	3 года
N036CN003020201	BEST ССП IP65 NC 36	ПС матовый	3239 Lm	Аварийный блок	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N036CN002020201	BEST ССП IP65 NC 36	ПС матовый	3177 Lm	Аварийный блок	3 года
N036CN0020201XX	BEST ССП IP65 NC 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Без опций	3 года
N036CN002020101	BEST ССП IP65 NC 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Аварийный блок	3 года
N036CN0020202XX	BEST ССП IP65 NC 36	ПС матовый	3177 Lm	Без опций	3 года
N036CN0030202XX	BEST ССП IP65 NC 36	ПС матовый	3239 Lm	Без опций	3 года
N036CN0030201XX	BEST ССП IP65 NC 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Без опций	3 года
N040CN0030201XX	BEST ССП IP65 NC 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Без опций	3 года
N040CN002020201	BEST ССП IP65 NC 40	ПС матовый	3738 Lm	Аварийный блок	3 года
N040CN0020202XX	BEST ССП IP65 NC 40	ПС матовый	3738 Lm	Без опций	3 года
N040CN003020101	BEST ССП IP65 NC 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Аварийный блок	3 года
N040CN003020201	BEST ССП IP65 NC 40	ПС матовый	3810 Lm	Аварийный блок	3 года
N040CN002020101	BEST ССП IP65 NC 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Аварийный блок	3 года
N040CN0030202XX	BEST ССП IP65 NC 40	ПС матовый	3810 Lm	Без опций	3 года
N040CN0020201XX	BEST ССП IP65 NC 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Без опций	3 года
N050CN003040201	BEST ССП IP65 NC 50	ПС матовый	4350 Lm	Аварийный блок	3 года
N050CN0020402XX	BEST ССП IP65 NC 50	ПС матовый	4266 Lm	Без опций	3 года
N050CN003040101	BEST ССП IP65 NC 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Аварийный блок	3 года
N050CN002040201	BEST ССП IP65 NC 50	ПС матовый	4266 Lm	Аварийный блок	3 года
N050CN0030402XX	BEST ССП IP65 NC 50	ПС матовый	4350 Lm	Без опций	3 года
N050CN0020401XX	BEST ССП IP65 NC 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Без опций	3 года
N050CN0030401XX	BEST ССП IP65 NC 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Без опций	3 года
N050CN002040101	BEST ССП IP65 NC 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Аварийный блок	3 года