**ООО НПО "БЭСТ"**
производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net

# СВЕТИЛЬНИК LED IP65

**BEST ССП mini IP65** - это компактные светодиодные светильники внутреннего освещения, применяемые для освещения подъездов жилых домов, хозяйственных помещений, кладовых, технических этажей, а также помещений, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.




## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника **BEST ССП mini IP65** выполнен из ударопрочного АБС-пластика белого цвета.

Светильник комплектуются съемным рассеивателем, позволяющим производить обслуживание светильника (чистку). Рассеиватель изготавливается из прозрачного или матового полистирола на выбор. Этот материал не подвержен пожелтению от UV-излучения и устойчив ко внешним воздействиям.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

| | |
|---|---|
| Цветовая температура, К | 5000-5500 стандарт<br>3000-6500 под заказ |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 Ra стандарт<br>до 98 под заказ |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Напряжение питания, В | Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц<br>PRO: 150-280 AC 50+/- 10%Гц |
| Коэффициент мощности драйвера | Стандарт: 0,97<br>PRO: ~ 0,98 |
| Пульсация светового потока светильника | Стандарт: < 2%<br>PRO: < 1% |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Группа условий эксплуатации в части воздействия механических<br>факторов внешней среды по ГОСТ | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты | IP65 |
| Вид климатического исполнения | Стандарт: УХЛ4<br>PRO: УХЛ2 |

**ООО НПО "БЭСТ"**
производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net

| | |
|---|---|
| Температура эксплуатации | Стандарт: +1...+40 °C<br>С БАП: -10...+40 °C<br>PRO: -40...+40 °C |
| Тип КСС | Д |
| Угол обзора 2Q1/2 | 120° |
| Габаритные размеры, мм | 390x135x83 |

| Артикул | Наименование | Оптическая часть | Световой поток | Дополнительно | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|
| N01514002010201 | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС матовый | 1402 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N015140020102XX | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС матовый | 1402 Lm | Без опций | 3 года |
| N015140030102XX | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС матовый | 1429 Lm | Без опций | 3 года |
| N01514003010201 | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС матовый | 1429 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N015140020101XX | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС прозрачный | 1701 Lm | Без опций | 3 года |
| N015140030101XX | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС прозрачный | 1734 Lm | Без опций | 3 года |
| N01514002010101 | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС прозрачный | 1701 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N01514003010101 | BEST ССП IP65 MINI 15 | ПС прозрачный | 1734 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N02014002010101 | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС прозрачный | 2268 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N020140020102XX | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС матовый | 1869 Lm | Без опций | 3 года |
| N02014002010201 | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС матовый | 1869 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N02014003010101 | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС прозрачный | 2311 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N020140020101XX | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС прозрачный | 2268 Lm | Без опций | 3 года |
| N02014003010201 | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС матовый | 1905 Lm | Аварийный блок | 3 года |
| N020140030102XX | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС матовый | 1905 Lm | Без опций | 3 года |
| N020140030101XX | BEST ССП IP65 MINI 20 | ПС прозрачный | 2311 Lm | Без опций | 3 года |
| N020330021202XX | BEST ССП IP65 PRO MINI 20 | ПС матовый | 1869 Lm | Без опций | 3 года |
| N020330021201XX | BEST ССП IP65 PRO MINI 20 | ПС прозрачный | 2268 Lm | Без опций | 3 года |
| N020330031201XX | BEST ССП IP65 PRO MINI 20 | ПС прозрачный | 2311 Lm | Без опций | 3 года |
| N020330031202XX | BEST ССП IP65 PRO MINI 20 | ПС матовый | 1905 Lm | Без опций | 5 лет |