

BEST OFFICE LONG CLASS IP40

BEST OFFICE LONG CLASS IP40 - это специальная модификация серии накладных светодиодных светильников **BEST OFFICE LONG**, предназначенная для освещения помещений образовательных учреждений.

Светильники являются отличной альтернативой растровым светильникам типа ЛПО 2x18, 2x36 и 2x48.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Корпус светильника серии **BEST OFFICE LONG** изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской белого цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Цветовая температура, К	3940
Индекс цветопередачи CRI	90 Ra
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц Premium: 150-280 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97 Premium: ~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2% Premium: < 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	1200x180x40

2 РАССЕЙВАТЕЛЯ ТИПА "МИКРОПРИЗМА" НА ВЫБОР

Внимание! Ниже приведены рассеиватели из оптического полистирола для стандартных комплектаций . Для заказа светильника с нестандартным рассеивателем (другой рисунок или материал) вам следует сообщить об этом менеджеру или указать в комментарии к заказу. Учтите, что цены на светильники с нестандартными рассеивателями могут отличаться от базовых комплектаций.

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Телефон: 8 (3955) 577-973,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

ПС прозрачный

Рассеиватель Микропризма поликарбонатный

Рассеиватель Микропризма полистирол опал

текстурированный
Опаловый рассеиватель
мелкой выпуклой
текстурированный мелкой
сеткой.
вогнутой сеткой.
Практически не
снижает
свечения поверхности.
плотность

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Коэффициент светопропускания - 75%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия	Цена, р.
N030OL0391105XX	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm		3 года	1.00
N030OL0391106XX	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm		3 года	1.00
N030OL039110501	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Аварийный блок	3 года	1.00
N030OL039110601	BEST OFFICE LONG CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Аварийный блок	3 года	1.00
N048OL039050501	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС прозрачный	4994 Lm	Аварийный блок	3 года	1.00
N048OL0390505XX	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС прозрачный	4994 Lm		3 года	1.00
N048OL039050601	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС матовый	4116 Lm	Аварийный блок	3 года	1.00
N048OL0390506XX	BEST OFFICE LONG CLASS 48	ПС матовый	4116 Lm		3 года	1.00
P030OL0391105XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС прозрачный	3615 Lm		5 лет	1.00

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия	Цена, р.
P030OL0391106XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС матовый	2979 Lm		5 лет	1.00
P030OL039110501	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС прозрачный	3615 Lm	Аварийный блок	5 лет	1.00
P030OL039110601	BEST OFFICE LONG CLASS-P 30	ПС матовый	2979 Lm	Аварийный блок	5 лет	1.00
P048OL0390905XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС прозрачный	5536 Lm		5 лет	1.00
P048OL039090601	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС матовый	4563 Lm	Аварийный блок	5 лет	1.00
P048OL0390906XX	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС матовый	4563 Lm		5 лет	1.00
P048OL039090501	BEST OFFICE LONG CLASS-P 48	ПС прозрачный	5536 Lm	Аварийный блок	5 лет	1.00