

**TML ПУШКИН-М**

BEST TML ПУШКИН-М - это ландшафтный светодиодный светильник торшерного типа, характерный классическим дизайном, простотой установки и низким энергопотреблением. Светильники прекрасно дополняют любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Светильник **BEST TML ПУШКИН-М** выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты [IP54](#). Корпус светильника окрашен порошковой краской и не подвержен коррозии. Световой модуль светильника защищен двумя слоями поликарбонатного стекла: внутренний слой прозрачный, толщиной 3 мм и матовый наружный слой, толщиной 2 мм. Это пожаробезопасный материал, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.



Установка светильника предусмотрена на круглые опоры различного диаметра. Надежная фиксация светильника обеспечивается 2 или 3 болтами в основании, после чего дополнительная фиксация не требуется.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания, В	150-280 AC 50+/- 10%Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации	-65...+45 °C
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	810x380x440

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Масса не более, кг	5,0
Цвет	Чёрный - стандарт Другой - под заказ
Ресурс, лет	15
Гарантийный срок, лет	5

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
L0004-60-50-80-54	BEST TML Пушкин-М 60	Поликарбонат опал	7922 Lm	Торш-0-057	5 лет