



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET CITY-O

BEST STREET CITY-O - это стильные и практичные светодиодные светильники, предназначенные для освещения дорог и автомагистралей, городских улиц и площадей, а также других объектов, где важна эстетическая составляющая. Предназначены в качестве альтернативы светильников с лампами ДНаТ и ДРЛ.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус **BEST STREET CITY-O** выполнен из алюминиевого сплава и снабжен универсальным консольным креплением, позволяющим производить монтаж светильника как на кронштейн, так и на вертикальную трубу опоры диаметром до 64 мм. Конструкция корпуса позволяет производить ремонт и обслуживание светильника прямо на месте эксплуатации.

Светильник изготовлен с использованием групповой оптики (линзы) из поликарбоната. Это пожаробезопасный материал, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	70 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания, В	150-280 V AC 50Hz ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, Cos φ	0,98
Пульсация светового потока	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации	-65...+55 °C
Оптическая часть	Групповая поликарбонатная линза
Тип КСС	Ш80°x150° стандарт Г30°, Г60°, Г90° под заказ
Защита от превышения U на входе до 380В	+

- Клапан выравнивания давления

Защита от короткого замыкания

Активный корректор мощности

Защита от перегрева (термозащита)

Грозозащита

ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц
- +

+

+

+

+

+

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P110G110339PGXX	BEST STREET CITY-O 110	Групповая ПК оптика	15386 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
P110G110239PGXX	BEST STREET CITY-O 110	Групповая ПК оптика	15117 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
N120G210339PGXX	BEST STREET CITY-O 120	Групповая ПК оптика	15028 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
N120G210239PGXX	BEST STREET CITY-O 120	Групповая ПК оптика	14765 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
N180G110275PGXX	BEST STREET CITY-O 180	Групповая ПК оптика	22147 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
N180G110375PGXX	BEST STREET CITY-O 180	Групповая ПК оптика	22542 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
P055G210376PGXX	BEST STREET CITY-O 55	Групповая ПК оптика	7795 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
P055G210276PGXX	BEST STREET CITY-O 55	Групповая ПК оптика	7651 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
N080G210368PGXX	BEST STREET CITY-O 80	Групповая ПК оптика	11477 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
P080G110368PGXX	BEST STREET CITY-O 80	Групповая ПК оптика	11692 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
P080G110268PGXX	BEST STREET CITY-O 80	Групповая ПК оптика	11477 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет
N080G210268PGXX	BEST STREET CITY-O 80	Групповая ПК оптика	11274 Lm	Консоль Ø64мм	5 лет