



UV РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Рециркуляторы бактерицидные ультрафиолетовые BEST UVC предназначены для безопасного обеззараживания воздушной среды в помещениях I, II, III, IV и V категорий с целью предотвращения распространения вредоносных бактерий и вирусов в присутствии людей, растений и животных.

Рециркуляторы воздуха BEST UVC могут работать в присутствии людей, животных и растений неограниченное количество времени. Могут быть снабжены счетчиком наработки часов.

В качестве источника излучения в рециркуляторах **BEST UVC** применяются безозоновые бактерицидные лампы LEDVANCE, Philips или Osram различной мощности.



ОСОБЕННОСТИ РБУ BEST UVC

| | |
|--|---|
| Соответствуют требованиям | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 |
| Выполнены по классу защиты | 1 тип В |
| По степени потенциального риска | Класс 2а в соответствии с требованиями ГОСТ 31508-2012 |
| Напряжение питания, В | 220 V AC 50Hz ± 10% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4.2 по ГОСТ Р 50444-92 |
| Устойчивость к механическим воздействиям и виброустойчивость | Соответствует ГОСТ Р 50444-92 |
| Устойчивость к обработке дезинфицирующими средствами | Соответствует действующими НТД и ОСТ 42-21-2-85, МУ 287-113 |
| Средний срок службы РБУ | Не менее 5 лет° |
| Гарантийный срок | 1 год |

Артикул**Наименование****Оптическая часть****Световой поток****Дополнительно****Гарантия**