



КОМПАКТНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК YARD OPTIC

BEST YARD OPTIC - это компактные и стильные светодиодные светильники с широкой диаграммой рассеивания и консольным креплением. Предназначены для освещения небольших площадей, придомовых территорий, 1 и 2-х полосных дорог и остановочных пунктов при небольшой высоте установки. Применяются в качестве альтернативы светильников с лампами ДНаТ и ДРЛ.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника **BEST YARD OPTIC** выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской черного цвета.

Светильник изготовлен с применением групповой оптики (линзы) из поликарбоната. Это пожаробезопасный материал, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	70 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания, В	150-280 V AC 50Hz $\pm$ 10%
Коэффициент мощности драйвера, Cos ϕ	0,98
Пульсация светового потока	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации	-50...+50 °C
Оптическая часть	Групповая поликарбонатная линза Ш80°x150° стандарт Г30°, Г60°, Г90° под заказ
Тип КСС	
Защита от превышения U на входе до 380В	+
Клапан выравнивания давления	+
Защита от короткого замыкания	+
Активный корректор мощности	+

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
OT040TY10310PAXX	BEST YARD OPTIC 40	Групповая поликарбонатная линза	5475 Lm	Без креп	3 года
OT080TY10310PAXX	BEST YARD OPTIC 80	Групповая поликарбонатная линза	10939 Lm	Без креп	3 года