



ФЛАНЦЕВЫЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Фланцевая опора BEST крепится к закладной детали (комплектуется отдельно) через фланец с помощью резьбовых соединений и применяется для установки камер видеонаблюдения, а также осветительных приборов наружного освещения – консольных или торшерных светильников, прожекторов, в том числе с применением различных кронштейнов.

Опора имеет сварную конструкцию из труб различного диаметра по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». В основании опоры имеется специальный ревизионный люк, предназначенный для подключения и обслуживания оборудования. Покрытие до 4 метров включительно - порошковое; свыше 4 метров - нитроэмаль. Цвет по умолчанию - черный, под заказ любой.

Преимущества фланцевых опор:

- Проще монтировать и транспортировать опору, потому что она состоит из двух частей.
- Есть возможность корректировать положение опоры в ходе дальнейшей эксплуатации. Это может потребоваться, например, при смещении закладной детали вместе с фундаментом вследствие усадки грунта.
- Фланцевое соединение позволяет заменить поврежденную опору освещения без демонтажа закладной части. Это может пригодиться, например, при реконструкции парков или площадей.

При установке фланцевых опор освещения сначала подготавливают бетонное основание. Для этого выкапывают котлован, устанавливают в него закладную деталь, центрируют ее и заливают бетоном с обязательным уплотнением. После застывания бетона (примерно через 5 суток) устанавливают опору: совмещают отверстия во фланце с анкерными болтами и затягивают гайками.

ОПОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАРКОВЫЕ (ДО 4-Х МЕТРОВ) ПОД КРОНШТЕЙН

ДОФ-В57-2-х-0-108-В57-РАLxxxx


Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|---------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| ДОФ-В57-2-1,8-0-108-В57-РАL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 1,8 | 16,8 | 0,19 | Порошковое |
| ДОФ-В57-2-2-0-108-В57-РАL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 2,0 | 17,6 | 0,22 | Порошковое |
| ДОФ-В57-2-2,2-0-108-В57-РАL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 2,2 | 18,4 | 0,24 | Порошковое |

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------------|
| ДОФ-В57-2-2,5-0-108- В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 2,5 | 19,5 | 0,27 | Порошковое |
| ДОФ-В57-2-3-0-108- В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 3,0 | 21,5 | 0,32 | Порошковое |
| ДОФ-В57-2-3,5-0-108- В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 3,5 | 23,4 | 0,38 | Порошковое |
| ДОФ-В57-2-4-0-108- В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | В57 | 4,0 | 25,4 | 0,43 | Порошковое |

ДОФ-В76-2-х-0-108-В76-RALxxxx

Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м З | Покрытие |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|---------------|------------|
| ДОФ-В76-2-1,8-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 1,8 | 17,7 | 0,19 | Порошковое |
| ДОФ-В76-2-2-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 2,0 | 18,7 | 0,22 | Порошковое |
| ДОФ-В76-2-2,2-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 2,2 | 19,8 | 0,24 | Порошковое |
| ДОФ-В76-2-2,5-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 2,5 | 21,4 | 0,27 | Порошковое |
| ДОФ-В76-2-3-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 3,0 | 24,1 | 0,32 | Порошковое |
| ДОФ-В76-2-3,5-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 3,5 | 26,7 | 0,38 | Порошковое |
| ДОФ-В76-2-4-0-108- В76-RAL9005 | Декоративная (витая) | В76 | 4,0 | 29,4 | 0,43 | Порошковое |

**ОПОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАРКОВЫЕ (ДО 4-Х МЕТРОВ) ПОД
СВЕТИЛЬНИК****ДОФ-О57-2-х-0-108-В57-RALxxxx**


Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м З | Покрытие |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|---------------|------------|
| ДОФ-О57-2-1,8-0-108- В57-RAL9005 | Декоративная (витая) | О57 | 1,8 | 16,8 | 0,19 | Порошковое |

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------------|
| ДОФ-057-2-2-0-108- B57-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 2,0 | 17,6 | 0,22 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-2,2-0-108- B57-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 2,2 | 18,4 | 0,24 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-2,5-0-108- B57-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 2,5 | 19,5 | 0,27 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-3-0-108- B57-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 3,0 | 21,5 | 0,32 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-3,5-0-108- B57-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 3,5 | 23,4 | 0,38 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-4-0-108- B57-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 4,0 | 25,4 | 0,43 | Порошковое |

ДОФ-057-2-х-0-108-B76-RALxxxx

Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|------------|
| ДОФ-057-2-1,8-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 1,8 | 17,7 | 0,19 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-2-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 2,0 | 18,7 | 0,22 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-2,2-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 2,2 | 19,8 | 0,24 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-2,5-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 2,5 | 21,4 | 0,27 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-3-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 3,0 | 24,1 | 0,32 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-3,5-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 3,5 | 26,7 | 0,38 | Порошковое |
| ДОФ-057-2-4-0-108- B76-RAL9005 | Декоративная (витая) | 057 | 4,0 | 29,4 | 0,43 | Порошковое |

ОПОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД КРОНШТЕЙН**ОФ-С76-2-х-0-108-76-RALxxxx**

Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|-------------|------------|----------|------------------|-----------|-----------------------|----------|
|-------------|------------|----------|------------------|-----------|-----------------------|----------|

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------------|
| ОФ-С76-2-2-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 2,0 | 19,6 | 0,22 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-2,2-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 2,2 | 20,9 | 0,24 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-2,5-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 2,5 | 22,7 | 0,27 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-3-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,0 | 25,9 | 0,32 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-3,5-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,5 | 29,0 | 0,38 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-4-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,0 | 32,1 | 0,43 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-4,5-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,5 | 37,4 | 0,49 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-5-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,0 | 40,5 | 0,54 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-5,5-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,5 | 43,6 | 0,59 | Порошковое |
| ОФ-С76-2-6-0-108-76- RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,0 | 46,7 | 0,65 | Порошковое |

ОФ-С76-3-х-0-133-108-76-RALxxxx


Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м З | Покрытие |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| ОФ-С76-3-3-0-133-108- 76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,0 | 38,8 | 0,40 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-3,5-0-133- 108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 3,5 | 41,9 | 0,47 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-4-0-133-108- 76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,0 | 45,9 | 0,53 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-4,5-0-133- 108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 4,5 | 50,9 | 0,60 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-5-0-133-108- 76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,0 | 55,4 | 0,67 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-5,5-0-133- 108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 5,5 | 58,5 | 0,73 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-6-0-133-108- 76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,0 | 64,8 | 0,80 | Порошковое |

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------------|
| ОФ-С76-3-6,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 6,5 | 67,9 | 0,86 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-7-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 7,0 | 72,4 | 0,93 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-7,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 7,5 | 76,9 | 1,0 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-8-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 8,0 | 80,0 | 1,06 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-8,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 8,5 | 83,1 | 1,13 | Порошковое |
| ОФ-С76-3-9-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | С76 | 9,0 | 86,2 | 1,2 | Порошковое |

ОФ-С108-2-х-0-133-108-RALxxxx

Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|---------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| ОФ-С108-2-6,5-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 6,5 | 73,9 | 0,86 | Порошковое |
| ОФ-С108-2-7-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 7,0 | 78,4 | 0,93 | Порошковое |
| ОФ-С108-2-7,5-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 7,5 | 82,9 | 1,0 | Порошковое |
| ОФ-С108-2-8-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 8,0 | 88,5 | 1,06 | Порошковое |
| ОФ-С108-2-8,5-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 8,5 | 94,8 | 1,13 | Порошковое |
| ОФ-С108-2-9-0-133-108-RAL9005 | Стандарт | С108 | 9,0 | 101,1 | 1,20 | Порошковое |

ОФ-С133-2-х-0-159-133-RALxxxx


Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|---------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| ОФ-С133-2-9,5-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133 | 9,5 | 141,2 | 1,51 | Порошковое |
| ОФ-С133-2-10-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | С133 | 10,0 | 148,8 | 1,59 | Порошковое |

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------|-------|------|------------|
| ОФ-С133-2-10,5-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | C133 | 10,5 | 156,3 | 1,67 | Порошковое |
| ОФ-С133-2-11-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | C133/td> | 11,0 | 163,9 | 1,75 | Порошковое |
| ОФ-С133-2-11,5-0-159-133-RAL9005 | Стандарт | C133 | 11,5 | 171,5 | 1,83 | Порошковое |


ОФ-С76-4-х-0-159-133-108-76-RALxxxx

Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|--|------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| ОФ-С76-4-6-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 6,0 | 80,4 | 0,95 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-6,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 6,5 | 84,7 | 1,03 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-7-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 7,0 | 91,4 | 1,11 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-7,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 7,5 | 97,8 | 1,19 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-8-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 8,0 | 102,2 | 1,27 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-8,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 8,5 | 105,3 | 1,35 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-9-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 9,0 | 112,9 | 1,43 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-9,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 9,5 | 116,1 | 1,51 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-10-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 10,0 | 120,5 | 1,59 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-10,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 10,5 | 126,9 | 1,67 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-11-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 11,0 | 134,4 | 1,75 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-11,5-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 11,5 | 142,0 | 1,83 | Порошковое |
| ОФ-С76-4-12-0-159-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | C76 | 12,0 | 149,6 | 1,91 | Порошковое |

ОФ-С108-3-х-0-159-133-108-RALxxxx

Image not found or type unknown



| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|--------------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| ОФ-C108-3-6-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 6,0 | 87,8 | 0,95 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-6,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 6,5 | 92,3 | 1,03 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-7-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 7,0 | 99,0 | 1,11 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-7,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 7,5 | 103,5 | 1,19 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-8-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 8,0 | 107,9 | 1,27 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-8,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 8,5 | 112,4 | 1,35 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-9-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 9,0 | 116,9 | 1,43 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-9,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 9,5 | 121,4 | 1,51 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-10-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 10,0 | 125,9 | 1,59 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-10,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 10,5 | 131,1 | 1,67 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-11-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 11,0 | 137,4 | 1,75 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-11,5-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 11,5 | 143,7 | 1,83 | Порошковое |
| ОФ-C108-3-12-0-159-133-108-RAL9005 | Стандарт | C108 | 12,0 | 150,0 | 1,91 | Порошковое |

ОПОРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ПОД СВЕТИЛЬНИК

ОФ-057-2-х-0-108-76-RALxxxx


Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м ³ | Покрытие |
|-------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| ОФ-057-2-2-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | O57 | 2,0 | 20,2 | 0,22 | Порошковое |
| ОФ-057-2-2,2-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | O57 | 2,2 | 21,4 | 0,24 | Порошковое |

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------------|
| ОФ-057-2-2,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 2,5 | 23,3 | 0,27 | Порошковое |
| ОФ-057-2-3-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 3,0 | 26,4 | 0,32 | Порошковое |
| ОФ-057-2-3,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 3,5 | 29,5 | 0,38 | Порошковое |
| ОФ-057-2-4-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 4,0 | 32,6 | 0,43 | Порошковое |
| ОФ-057-2-4,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 4,5 | 37,9 | 0,49 | Порошковое |
| ОФ-057-2-5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 5,0 | 41,0 | 0,54 | Порошковое |
| ОФ-057-2-5,5-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 5,5 | 44,2 | 0,59 | Порошковое |
| ОФ-057-2-6-0-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 6,0 | 47,3 | 0,65 | Порошковое |

ОФ-057-3-х-0-133-108-76-RALxxxx


Image not found or type unknown

| Обозначение | Исполнение | Оголовок | Высота (L), м | Масса, кг | Объем, м³ | Покрытие |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| ОФ-057-3-3-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 3,0 | 39,5 | 0,40 | Порошковое |
| ОФ-057-3-3,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 3,5 | 42,6 | 0,47 | Порошковое |
| ОФ-057-3-4-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 4,0 | 46,5 | 0,53 | Порошковое |
| ОФ-057-3-4,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 4,5 | 51,6 | 0,60 | Порошковое |
| ОФ-057-3-5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 5,0 | 56,1 | 0,67 | Порошковое |
| ОФ-057-3-5,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 5,5 | 59,17 | 0,73 | Порошковое |
| ОФ-057-3-6-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 6,0 | 65,49 | 0,80 | Порошковое |
| ОФ-057-3-6,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 6,5 | 68,6 | 0,86 | Порошковое |
| ОФ-057-3-7-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 7,0 | 73,08 | 0,93 | Порошковое |
| ОФ-057-3-7,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 7,5 | 77,56 | 1,0 | Порошковое |

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|-----|-------|------|------------|
| ОФ-057-3-8-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 8,0 | 80,67 | 1,06 | Порошковое |
| ОФ-057-3-8,5-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 8,5 | 83,78 | 1,13 | Порошковое |
| ОФ-057-3-9-0-133-108-76-RAL9005 | Стандарт | 057 | 9,0 | 86,89 | 1,2 | Порошковое |

Артикул**Наименование****Оптическая часть****Световой поток****Дополнительно****Гарантия**