

**ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК BEST TML FARO**

BEST TML FARO - это декоративный садово-парковый светодиодный светильник, предназначенный для ландшафтного и архитектурного освещения прилегающих к дому территорий, а так же освещения парков, садов, беседок и газонов. Светильник прекрасно дополнит любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника **BEST TML FARO** представляет собой металлическую конструкцию с рассеивателем, выполненным из матового поликарбоната. Все металлические элементы корпуса окрашены порошковой краской и не подвержены коррозии.

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)**

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания, В	176-264VAC 50+/- 10%Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации	-65...+55 °C
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	550x550x530
Гарантийный срок, лет	5

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
Z000031-50-40-80-54	BEST TML FARO 50	Поликарбонат опал	6055 Lm	Торш-80-076	5 лет