

**BEST ССП-05 IP54**

BEST ССП-05 - это накладные светодиодные светильники внутреннего освещения, предназначенные для монтажа на потолки и другие плоские поверхности в помещениях с повышенными требованиями к защите приборов от воздействия влаги и пыли.

Светильники характерны стильным ультратонким дизайном, простотой установки, низким энергопотреблением и являются отличной альтернативой растровым светильникам типов типа Айсберг, ЛСП и ЛПП.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**


Корпус светильника изготовлен из цельноалюминиевого тянутого профиля и комплектуются съемными торцевыми крышками из АБС-пластика белого цвета, скрывающими монтажные отверстия и клеммную колодку.

Рассеиватель выполнен из призматического поликарбоната с коэффициентом светопропускания - 94%. Поликарбонатное стекло - экологически чистый и пожаробезопасный материал, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.

По желанию заказчика возможно изготовление светильника любой длины до 3-х метров включительно, а также соединение светильников в одну линию для подсветки торговых рядов или под индивидуальный проект.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Эффективность светового потока, Лм/Вт	119
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	176-264 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	0,97
Пульсация светового потока светильника	< 2%
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П



Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ

M1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Степень защиты

IP54

Вид климатического исполнения

УХЛ4 стандарт

УХЛ2 под заказ

+1...+40 °С стандарт

-10...+40 °С с БАП

-40...+40 °С под заказ

Температура эксплуатации

Тип КСС

D

Угол обзора 2Q1/2

120°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, по заказу могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).


БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N0205A002010401	BEST ССП-05 20	ПК прозрачный	2342 Lm	Аварийный блок	3 года
N0205A003010401	BEST ССП-05 20	ПК прозрачный	2388 Lm	Аварийный блок	3 года
N0205A0020104XX	BEST ССП-05 20	ПК прозрачный	2342 Lm	Без опций	3 года
N0205A0030104XX	BEST ССП-05 20	ПК прозрачный	2388 Lm	Без опций	3 года
N0405A0020204XX	BEST ССП-05 40	ПК прозрачный	4685 Lm	Без опций	3 года
N0405A003020401	BEST ССП-05 40	ПК прозрачный	4775 Lm	Аварийный блок	3 года
N0405A0030204XX	BEST ССП-05 40	ПК прозрачный	4775 Lm	Без опций	3 года
N0405A002020401	BEST ССП-05 40	ПК прозрачный	4685 Lm	Аварийный блок	3 года
N0605A0030904XX	BEST ССП-05 60	ПК прозрачный	7163 Lm	Без опций	3 года
N0605A003090401	BEST ССП-05 60	ПК прозрачный	7163 Lm	Аварийный блок	3 года
N0605A002090401	BEST ССП-05 60	ПК прозрачный	7027 Lm	Аварийный блок	3 года
N0605A0020904XX	BEST ССП-05 60	ПК прозрачный	7027 Lm	Без опций	3 года
N0805A003020401	BEST ССП-05 80	ПК прозрачный	9550 Lm	Аварийный блок	3 года
N0805A0030204XX	BEST ССП-05 80	ПК прозрачный	9550 Lm	Без опций	3 года
N0805A002020401	BEST ССП-05 80	ПК прозрачный	9370 Lm	Аварийный блок	3 года
N0805A0020204XX	BEST ССП-05 80	ПК прозрачный	9370 Lm	Без опций	3 года
N0205L002010401	BEST ССП-05 LONG 20	ПК прозрачный	2342 Lm	Аварийный блок	3 года
N0205L003010401	BEST ССП-05 LONG 20	ПК прозрачный	2388 Lm	Аварийный блок	3 года
N0205L0030104XX	BEST ССП-05 LONG 20	ПК прозрачный	2388 Lm		3 года
N0205L0020104XX	BEST ССП-05 LONG 20	ПК прозрачный	2342 Lm		3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N0405L003020401	BEST ССП-05 LONG 40	ПК прозрачный	4775 Lm	Аварийный блок	3 года
N0405L0030204XX	BEST ССП-05 LONG 40	ПК прозрачный	4775 Lm		3 года
N0405L0020204XX	BEST ССП-05 LONG 40	ПК прозрачный	4685 Lm		3 года
N0405L002020401	BEST ССП-05 LONG 40	ПК прозрачный	4685 Lm	Аварийный блок	3 года